

MAESTRO III

Maestro III jest zmodernizowaną wersją zestawu Maestro II 180. Zasadniczym celem tej modernizacji było rozszerzenie możliwości odtwarzania różnych rodzajów muzyki. Dotychczasowe Maestro było zaprojektowane przede wszystkim do odtwarzania muzyki symfonicznej. Zmiany dokonane w Maestro III pozwoliły uzyskać bardziej zdecydowany bas co preferuje je do odtwarzania muzyki wymagającej więcej niskich tonów. Oczywiście w tych zmianach nie ograniczyliśmy się tylko do zakresu niskich częstotliwości. Dbając o bardzo dobre opinie na temat Maestra II w nowym Maestrze do nowego brzmienia basu dopasowaliśmy brzmienie średnich tonów. Nowy głośnik średniotonowy z korektorem fazy i otwartym układem drgającym pozwolił uzyskać bardzo szczegółową i subtelną średnicę dając w sumie bardzo dobrą scenę akustyczną.



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc maksymalna	180 W
Impedancja	6 Ohm
Pasma przenoszenia	30 - 20 000 Hz
Efektywność	90 dB

5 LAT GWARANCJI

GWARANCJA

DOOR TO DOOR serwis

SERWIS

Gwarancja na sprzęt elektroniczny to bardzo istotny element dla użytkownika świadczący o jakości sprzętu. Dlatego nasza firma przedłużyła gwarancje na swoje produkty. Zwykle produkty elektroniczne objęte są roczną lub dwuletnią gwarancją. Dłuższą gwarancją może poszczycić się niewielu producentów i gwarancje te dotyczą produktów bardzo wysokiej jakości. Mając pewność co do niezawodności naszych produktów, postanowiliśmy połączyć rozsądną cenę z 5-letnią gwarancją, a w przypadku modelu Altus 380 i 280 z 10-letnią gwarancją. Posunięcie to jest efektem konsekwentnego działania w kierunku poprawy jakości firmy oraz faktu, że cała produkcja firmy Tonsil odbywa się w Polsce w jednym zakładzie produkcyjnym we Wrześni.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny nie stanowi dla nas problemu, a wszystkie formalności załatwiane są szybko i sprawnie. W przypadku wyjaśnienia usterki każdy proces serwisowy odbywa się bezpośrednio pomiędzy Klientem a Producentem, za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkie naprawy dokonywane są w naszym własnym Centrum Serwisowym, gdzie ewentualne usterki są usuwane pod ścisłą kontrolą technologiczną. W okresie gwarancji wszelkie przesyłki serwisowe realizowane są na koszt Producenta.



SIESTA

Zestawy serii SIESTA zostały zbudowane w konfiguracji d'Appolito. W kolumnach zamontowano nową wersję głośnika wysokotonowego, w którym zastosowano membranę tekstylną, bardzo lekką aluminiową cewkę i obwód magnetyczny o powiększonej indukcji w szczelinie. Głośnik niskotonowy jest wersją z wentylowanym systemem magnetycznym. Membrana z włókna szklanego umożliwiła uzyskanie precyzyjnego i szybkiego dźwięku. Brzmienie kolumn jest żywe z energetycznym basem.

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc maksymalna	200 W
Impedancja	6 Ohm
Pasma przenoszenia	45 - 25 000 Hz
Efektywność	89 dB



TONSIL

Dźwięk, którego się nie zapomina



nowy
ALTUS
280

10 LAT GWARANCJI

Made in Poland

ALTUS 280

Model Altus 280 wyposażono w solidnie wykonaną, wzmocnioną skrzynię, redukującą nie tylko wibracje, ale również odbicia sprzyjające powstawaniu niepożądanych fal stojących wewnątrz komory akustycznej. Układ bas-refleks wzmacniający pasmo niskich tonów oparto na dwóch tunelach rezonansowych wyprowadzonych z przodu obudowy dla zachowania linearnej charakterystyki basu, bez względu na warunki akustyczne panujące w pomieszczeniu odsłuchowym. Zakres niskich tonów odtwarza wyspecjalizowana tytanowa kopułka chłodzona płynem ferromagnetycznym i wyposażona w silny układ magnetyczny. Głośnik średniotonowy jest natomiast sprawdzoną, legendarną jednostką, bazującą na membranie wykonanej z czystej prasowanej celulozy oraz udoskonalonym piankowym zawieszaniu. Zakres niskich tonów odtwarza specjalnie zaprojektowany w tym celu głośnik wyposażony we wzmocnioną celulozową membranę. Dzięki całkowicie nowemu projektowi, zarówno w kwestii dolnego resoru oraz górnego gumowego zawieszania, głośnik niskotonowy jest w stanie odtworzyć głęboki, dobrze kontrolowany bas z nienaganną, naturalną barwą. Kolumny Altus 280 bazują na zupełnie nowym projekcie zwrotnicy w której skupiono się przede wszystkim na poprawie korelacji fazowej między głośnikami, a także doborze charakterystyki tłumienia filtrów w celu uzyskania jak najlepszego rozkładu efektywności oraz mocy między poszczególnymi głośnikami. Przekłada się to na spójny, harmonijny i przede wszystkim zrównoważony dźwięk, niezależnie od gatunku muzycznego jaki odtwarzać będą nowe Altusy 280.



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc maksymalna	280 W
Impedancja	8 Ohm
Pasma przenoszenia	35 - 25 000 Hz
Efektywność	90 dB

DOSTĘPNE KOLORY OBUDÓW



ALTUS 380

Kolumny Altus 380 to nowoczesny design oraz nowatorska konstrukcja, począwszy od obudowy, a na okablowaniu skończywszy. Obudowa została wykonana w oparciu o całkowicie nowy projekt o litrażu wynoszącym prawie 100 litrów. Kolumny Altus 380 wyposażono również w nowe głośniki. Wysokotonowy głośnik posiada tytanową kopułkę na miękkim zawieszaniu, dzięki któremu uzyskujemy bardzo naturalne brzmienie bez żadnych podbarwień. Głośnik niskotonowy ma nową konstrukcję pozwalającą na duże linearne wychylenie membrany. Podwójny magnes ferrytowy, gumowe zawieszanie oraz resor wykonany z cotonu. Głośnik średniotonowy, jako sprawdzona jednostka pozostał w niezmienionej formie. Zastosowane zostały także całkowicie nowe, precyzyjnie strojone zwrotnice, które są wykonane na podzespołach m.in. firmy MUNDORF np. kondensatorach M-Cap Supreme. Kolumny są zaopatrzone w przyłącza firmy WBT.



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc maksymalna	380 W
Impedancja	8 Ohm
Pasma przenoszenia	28 - 25 000 Hz
Efektywność	91 dB



ALTUS 300

Klasyczne ALTUSY są przeznaczone dla miłośników muzyki o mocnym brzmieniu. Zastosowano w nich głośnik wysokotonowy tubowy z ferrofluidem (wykorzystywany często w gośnikach estradowych) charakteryzujący się wysoką efektywnością. Zestawy przygotowane są do połączenia konwencjonalnego, tub "bi-wiring" oraz "bi-ampling". Kolumny mają ponadprzeciętne właściwości dynamiczne i świetnie nadają się do nagłaśniania domowych imprez.



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc maksymalna	300 W
Impedancja	8 Ohm
Pasma przenoszenia	30 - 18 000 Hz
Efektywność	91 dB

MAESTRO II 180

MAESTRO II 180 jest kolumną trójdrożną o dźwięku dynamicznym z dobrze zarysowanym basem. Głośniki niskotonowe i średniotonowe mają polipropylenowe membrany z zawieszaniem wykonanymi ze specjalnie dobranej mieszanki gumowej o dużym współczynniku tłumienia i odpowiedniej sztywności. Głośnik wysokotonowy posiada membranę kopułkową wykonaną z tkaniny, której główną zaletą jest miękkie, delikatne brzmienie. Zestawy przeznaczone są do pracy w systemach stereofonicznych oraz kina domowego.



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc maksymalna	180 W
Impedancja	8 Ohm
Pasma przenoszenia	30 - 20 000 Hz
Efektywność	90 dB